

ПБС4х4.00.00.000 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Изм. № доп.

Рис. 1. Фрагмент 3-D модели (1: 10)

1. Размеры для справок.

2. Рис. 1 для наглядности.

3. Максимальный размер разрезаемой сваи 400х400 мм.

4. Изделие предназначено для работы от вспомогательной настраиваемой магистрали (пара "напор", "слив") гидравлических экскаваторов типа Doosan Solar 255LC-V и DEVELON DX 225 LCA-7 М. Рабочее давление Pном.=200-210 бар. Расход рабочей жидкости Q=40-80 л/мин.

5. Грузоподъемность прицепного устройства изделия 4 т.

6. Максимальное усилие при указанном номин. давлении на каждом рабочем цилиндре 43 т. Кол. гидроцилиндров - 2.

7. Тип режущего инструмента: косой клиновидный нож. Кол. режущих кромок - 2.

8. Кинематическая схема: рычажные клещи с одним общим шарниром.

9. Вес указан без учета массы сварных швов.

						ПБС4х4.00.00.000 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сварез ударный 4х4 дм (Pile breaker cutting squre pales 4x4 dm)			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гармаш			01.03.2024	Габаритный чертеж				1774,3	1:5
Пров.	Лелека							Лист	Листов	1
Т. контр.	Кранц							GARMASCH WERK (Гарні машини)		
Н. контр.	Антикуз							Копировал		
Этв.	Сошенко							Формат А1		